



FICHA TECNICA
Alivio de Talón







info@cinsinternational.com

FICHA TÉCNICA
Alivio de Talón











PROPIEDAD

Alivio de Talón

- Se compone de 6 cámaras de poliuretano y de aire interconectadas que se comunican entre sí de diámetro creciente
- Característica de la película de poliuretano:
  - Extensible hasta 600% de su tamaño inicial
  - Elasticidad multi-direccional
  - Transpirable, neutral a las temperaturas
  - Permeable al aíre
  - Impermeable a los líquidos y a las bacterias
  - Antialérgico
  - Radio transparente
- Las cámaras de poliuretano llenas de aire se encargan de tener un plano de apoyo máximo con una presión mínima
- Neutralización de las fuerzas de fricción y cizalla
- Fijación alrededor de la cama con cinchas elásticas integradas

Bomba de inflar

- El embalaje, dos cilindros, sirve al mismo tiempo de bomba de inflar.
- Su válvula calibrada interna proporciona siempre una adecuada presión intterna de 12 mm Hg

INDICACIONES

- Prevención de las úlceras por presión
- Curación de las úlceras por presión del grado 1 hasta 4
- Alivio del dolor

CONTRA INDICACIONES

- Ninguna

Dimensión

Alivio de talón:	72 x 42 x 3-7 cm
Bomba:	Ø 11cm x longitud 37 cm

Material:

Cámaras llenas de aire:	Platilon U01
Funda:	Platilon U072
Espesor del material:	50µ
Bomba:	ABS
Presión interna máxima	12 mmHg
Peso máxima del paciente:	139 Kg
Peso del Alivio de talón:	0,80 Kg
Peso de la bomba:	0,47 Kg

FICHA TÉCNICA
Alivio de Talón



LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Limpieza con agua y jabón. Desinfección con productos desinfectantes que no están con base de fenol. Consulte el modo de empleo.

EMBALAJE

Referencia	Cantitad por cajá	Dimensión (LxlxH)	Peso
REP-6711100	1 Alivio de talón + 1 bomba	70x42 cm, bomba Ø 11x 37	0,80 KG
REP-6700102	Cajá con 10 pc. Alivios de talón + 1 bomba	Idem x bomba Ø 11x 37	2,5 KG

ACCESORIOS

Referencia	Descripción	Material	Embalaje
REP-POMP/KLEIN	Pequeña bomba	ABS	Unidad

CONFORMIDAD









Prueba al fuego: conforme a la norma NF EN 597 partes 1 y 2

Medioambiente:
- Consumo de energía: 0 KWh
- Peso de los residuos durante la eliminación: 0,136 Kg

Clase 1. Conformidad a las normas CE directiva 93/42/EEC

ISO 9001- ISO 2000 : Calidad del Management